

# ソーラーパネル LED 投光器 CUBIC SOLAR

(キュービック ソーラー)

## 太陽の光で発電、蓄電・・・LEDで明かりを照らす

### 電力節電に、セキュリティに、地球環境にパーフェクトな明かりが誕生！

型名:WT0405HJ 希望小売価格:38,000 円

(LED 灯光器 + ソーラーパネル + 人感センサー + サイレン)一式価格

- ・ AC 電力が不要だから、どこにでも設置でき、夜になると必要な明かりで照らします。
- ・ 蓄電池内蔵で曇った日でも点灯します。
- ・ 防水機能で、屋外設置も可能
- ・ 連続投光時間 8 時間 (4 時間の再充電後復帰)



#### 安全と防犯のためのセキュリティ機能

- ・ 人体からの赤外線を検知して、人が近寄るとライトを照らす PIR センサーを装備
- ・ 暗くなると自動的に点灯する夜間センサー搭載
- ・ 投光時間を調整できるタイマー機能搭載
- ・ 人感センサーが働くと同時にサイレンによる警報を發します。(取り外し可能)  
こんな用途に威力を發揮します。

駐車場・玄関・庭・倉庫・学校・病院・公共施設・公園・街路

#### 仕 様

☆投光器 白色発光ダイオード:102 個 消費電力:5W (蓄電用バッテリー内蔵)

照度:600Lm(ルーメン)100W ハロゲンライト相当の十分な明るさ。

投光角度:120 度 照射到達距離:10m(照度25LX)

※保証 1 年 灯光器だけ:1 年以内に故障した場合 交換費用無償で灯光器だけを送付、ユーザー保証期間後:有償実費で修理保証。

☆ソーラーパネル

出力容量:10W 出力電圧:17V /重量:1.2Kg 投光器までの配線ケーブル長:5m

サイズ:291×342×18mm A3 用紙より少し小さめのサイズのパネル(A3 用紙:297×420)

※保証 3 年 3 年以内に発電能力が 70%以下に低下した場合、無償でソーラーパネルを送付、ユーザー保証期間後:有償実費で修理保証。

☆人感センサー (PIR センサー)

投光器までの配線ケーブル長:2m 人体感知距離:10m

☆サイレン警報器 110dB の音量/投光器までの配線ケーブル長:2m

☆蓄電池 蓄電回路

鉛シール型小型電池 電圧:12V 容量:5Ah

メンテナンスフリー:実耐用年数 3 年、2 年保証

過充電、ロス充電保護機能装備

※2 年以内に充電ができなくなった場合の保証:交換費用無償でバッテリーだけを送付。ユーザー交換

※3 年経過以後の交換費用: バッテリーだけの交換:5,000 円 取り付け交換、説明書によるユーザー交換